

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»

Акционерное общество
«Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени
Н.А. Доллежала»
(АО «НИКИЭТ»)

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора по
НИОКР

С.И. Александров



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку арматуры и фитингов для газовой системы

рег. №264.5288 Т3

СОГЛАСОВАНО
(лист согласования)

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3
Подраздел 1.1. Наименование	3
Подраздел 1.2. Сведения о новизне	3
Подраздел 1.3. Коды ОКПД2, ОКВЭД2	3
Подраздел 1.4. Правила применения национального режима	3
РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3
РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	3
РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	3
Подраздел 4.1. Основные параметры	3
Подраздел 4.2. Требования по надежности	6
Подраздел 4.3. Требования к упаковке	7
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ	7
Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки	7
Подраздел 5.2. Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке товара	7
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ	7
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ	8
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРА	8
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	8
РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ	8
РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ	8
РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ	11
РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ	11

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Наименование
Арматура и фитинги (далее – Товар)
Подраздел 1.2. Сведения о новизне
Поставляемый Товар должен быть новым и выпуска не ранее 4 квартала 2025 г., не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, быть свободным от прав на него третьих лиц.
Подраздел 1.3. Коды ОКПД2, ОКВЭД2
ОКПД2 – 24.20.40.000, 25.99.29.190, 26.51.52.130, 28.14.11.121, 28.14.11.131, 28.14.13.131, 28.14.20.230, 28.29.12.40; ОКВЭД2 – 24.20, 25.99, 26.51, 28.14, 28.29.
Подраздел 1.4. Правила применения национального режима
Закупка проводится с учетом условий пп. м) п. 10 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок запрет закупок товаров, происходящих из иностранных государств» (в актуальной редакции).

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Товар будет использоваться при создании газовой системы экспериментальных стендов АО «НИКИЭТ».
--

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Условия эксплуатации: в закрытых помещениях с контролируемой температурой и влажностью воздуха: Температура окружающего воздуха: от + 10 °С до + 40 °С. Относительная влажность воздуха: до 80 % при температуре +25 °С.
--

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры
Основные технические требования и характеристики к закупаемому Товару приведены в таблице 4.1. Указанный Товар должен обеспечивать работоспособность при его эксплуатации со следующими рабочими средами: аргон, водород, водяной пар, гелий, воздух и газовые смеси из перечисленных компонентов. Допускается закупка аналогов Товара, указанного в таблице 4.1, при их соответствии требованиям и техническим характеристикам, предъявляемым к ним в настоящем техническом задании. Технические характеристики аналогов должны быть не хуже, чем у Товара, указанного в таблице 4.1. Таблица 4.1 – Наименование и основные технические требования и характеристики

Наименование продукции	ГИД Продукции в ЕОС БДЦ	Максимальная температура рабочей среды, °C	Давление рабочей среды, МПа (изб.) при указанных максимальных значениях температуры рабочей среды	Основной конструкционный материал	Прходное сечение Ду, мм, не менее	Подсоединения	Характерные размеры	Дополнительная информация о Товаре
Клапан электромагнитный латунный муфтовый двухходовой нормально закрытый SMART SB55026 DN PN20 G1/2 AC220V	2323069	120	2	-	-	G1/2"	-	-
Крест CXA-14M-S316 Каталог "Fluid-Line"	1432078	200	От -0,1 до 2,0 (от -0,1 до 15,0 при температуре не более 50 °C)	Нержавеющая сталь	11,1	14 мм	Габаритный размер между подсоединениями 77,6±5 мм (на участке прямого соединения)	-
Обратный клапан на высокое давление серии CV700H CVH2-H-14M-S316 "Hy-Lok"	666807	200	От -0,1 до 2,0 (от -0,1 до 15,0 при температуре не более 50 °C)	Нержавеющая сталь	-	14 мм	-	-
Прокладка из нержавеющей стали с резиновым кольцом для уплотнения резьбы G KP-C-04-S316 Каталог "Fluid-Line"	2030645	-	-	Нержавеющая сталь	-	-	G1/2"	-
Соединитель угловой CLA-14M-S316 Каталог "Fluid-Line"	1375997	200	От -0,1 до 2,0 (от -0,1 до 15,0 при температуре не более 50 °C)	Нержавеющая сталь	11,1	14 мм	Габаритный размер между подсоединениями 38±5 мм (на участке от гайки соединения до оси колена)	-
Тройник CTA-14M-S316 Каталог "Fluid-Line"	1156909	200	От -0,1 до 2,0 (от -0,1 до 15,0 при температуре не более 50 °C)	Нержавеющая сталь	11,1	14 мм	Габаритный размер между подсоединениями 77,6±5 мм (на участке прямого соединения)	-
Шаровый кран серии 110 BV-H-14M-S316 Каталог "Fluid-Line"	2523126	200	От -0,1 до 2,0	Нержавеющая сталь	9	14 мм	Габаритный размер между подсоединениями 111±5 мм	Тип рукоятки: ручка-рычаг
Штуцер с наружной цилиндрической резьбой BSPP CMC-14M-8G-S316 Каталог "Fluid-Line"	1156896	200	От -0,1 до 2,0 (от -0,1 до 15,0 при температуре не более 50 °C)	Нержавеющая сталь	-	14 мм и G1/2"	-	-
Игольчатый вентиль NV4-H-14M-R-S316 Каталог "Fluid-Line"	2522398	200	От -0,1 до 2,0	Нержавеющая сталь	9,5	14 мм	Габаритный размер между подсоединениями 97±5 мм	Тип рукоятки: Т-образная
Металлорукав MH2S-6M-300-A4G-I14M-2000 Каталог "Fluid-Line"	2030673	200	до 20,0	-	6	4G (1/4") и 14 мм	Длина 2000 мм	Съемный фитинг с наружной резьбой 4G (1/4") с одной стороны и ниппель под обжимку в

								трубном фитинге 14М с другой стороны. В двойной оплетке.
Микронный Т-образный фильтр FTF-4N-1-S316 Каталог "Fluid-Line"	1060787	200	до 4 (при температуре 38 °С	Нержавеющая сталь	-	-	-	-
Прокладка из нержавеющей стали с резиновым кольцом для уплотнения резьбы G KP-C-02-S316 каталог "Hy-Lok"	2523342	-	-	Нержавеющая сталь	-	-	G1/4"	-
Соединитель CUA-14M-S316 Каталог "Fluid-Line"	1060732	200	От -0,1 до 2,0 (от -0,1 до 15,0 при температуре не более 50 °С)	Нержавеющая сталь	11,1	14 мм	-	-
Соединитель угловой CLA-10M-S316 Каталог "Fluid-Line"	1759099	200	От -0,1 до 2,0 (от -0,1 до 15,0 при температуре не более 50 °С)	Нержавеющая сталь	15,9	20 мм	-	-
Тройник СТА-10M-S316 Каталог "Fluid-Line"	2523135	200	От -0,1 до 2,0 (от -0,1 до 15,0 при температуре не более 50 °С)	Нержавеющая сталь	7,9	10 мм	Габаритный размер между подсоединениями 63±5 мм (на участке прямого соединения)	-
Фильтрующий элемент к микронным фильтрам FTSE-1 Каталог "Fluid-Line"	1316177	-	-	-	-	-	-	-
Шаровой кран серии 110 BV-H-10M-S316 Каталог "Fluid-Line"	1929272	200	От -0,1 до 2,0	Нержавеющая сталь	7,5	10 мм	Габаритный размер между подсоединениями 90±5 мм	Тип рукоятки: ручка-рычаг
Штуцер CMC-14M-4N Hy-Lok	930766	200	От -0,1 до 2,0 (от -0,1 до 15,0 при температуре не более 50 °С)	Нержавеющая сталь	-	14 мм и NPT 1/4"	-	-
Штуцер с наружной цилиндрической резьбой BSPP CMC-10M-8G-S316 Каталог "Fluid-Line"	2297613	200	От -0,1 до 2,0 (от -0,1 до 15,0 при температуре не более 50 °С)	Нержавеющая сталь	-	10 мм и G1/2"	-	-
Штуцер с наружной цилиндрической резьбой BSPP CMC-14M-4G-S316 Каталог "Fluid-Line"	1387277	200	От -0,1 до 2,0 (от -0,1 до 15,0 при температуре не более 50 °С)	Нержавеющая сталь	-	14 мм и G1/4"	-	-
Регулятор давления баллонный одноступенчатый RPA1CP-CB-20-G-F4N-AR каталог "Fluid-Line"	3659754	-	Входное до 25,0 Выходное до 2,0	-	-	G 3/4" NPT 1/4"	-	-
Обратный клапан серии CV700H CVH2-H-20M-1/3-S316 Каталог "Fluid-Line"	2319936	200	От -0,1 до 2,0 (от -0,1 до 15,0 при температуре не более 50 °С)	Нержавеющая сталь	-	20 мм	-	-
Прокладка из нержавеющей стали с резиновым кольцом	2030648	-	-	Нержавеющая сталь	-	-	G3/4"	-

для уплотнения резьбы G KP-C-05- S316 Каталог "Fluid- Line"								
Соединитель CUA- 20M-S316 Каталог "Fluid-Line"	2043717	200	От -0,1 до 2,0 (от -0,1 до 15,0 при температуре не более 50 °C)	Нержа- вующая сталь	15,9	20 мм	-	-
Соединитель угловой CLA-20M-S316 Каталог "Fluid-Line"	1387265	200	От -0,1 до 2,0 (от -0,1 до 15,0 при температуре не более 50 °C)	Нержа- вующая сталь	15,9	20 мм	Габаритный размер между подсоедине- ниями 42,6±5 мм (на участке от гайки соединения до оси колена)	-
Тройник СТА-20M- S316 Каталог "Fluid- Line"	1387270	200	От -0,1 до 2,0 (от -0,1 до 15,0 при температуре не более 50 °C)	Нержа- вующая сталь	15,9	20 мм	Габаритный размер между подсоедине- ниями 85,2±5 мм (на участке прямого соединения)	-
"Кран шаровой H3B-H-20M-PK-ML S316 220AC с электроприводом HQ004220AC Каталог ""Fluid- line""	2523251	40	От -0,1 до 2,0	Нержа- вующая сталь	-	20 мм	-	С ручным дублиром, длина кабельных выводов не менее 2 метров
Шаровой кран серии 110 BV-H-20M-S316 Каталог "Fluid-Line"	1421738	200	От -0,1 до 2,0	Нержа- вующая сталь	12,5	20 мм	Габаритный размер между подсоедине- ниями 120±5 мм	Тип рукоятки: ручка-рычаг
Штуцер с наружной цилиндрической резьбой BSP CMC- 20M-12G-S316 Каталог "Fluid-Line"	2030655	200	От -0,1 до 2,0 (от -0,1 до 15,0 при температуре не более 50 °C)	Нержа- вующая сталь	-	20 мм и G3/4"	-	-
Регулятор давления 072SS-0100M-1S- GAUGE-VE A-Flow	2800990	-	Входное до 25,0 Выходное до 0,69	Нержа- вующая сталь	-	NPT 1/4"	-	-
Регулятор давления 072SS-0250M-1S- GAUGE-VE A-Flow	2800992	-	Входное до 25,0 Выходное до 1,72	Нержа- вующая сталь	-	NPT 1/4"	-	-
Фитинг CFC-25M- 12N-S316 Каталог "Fluid-Line"	3659721	200	От -0,1 до 2,0 (от -0,1 до 15,0 при температуре не более 50 °C)	Нержа- вующая сталь	-	25 мм и NPT 3/4"	-	-
Фитинг H-HCM-12- 16N S316 Каталог "Fluid-Line"	3659726	-	-)	Нержа- вующая сталь	16	Елочка 3/4" и NPT 1"	-	-
Клапан электромагнитный для пара прямого действия нормально закрытый SMART SL55952 (NC) DN20 PN10 G3/4 AC220V	2323070	250	2.5	-	-	G3/4"	-	-

Подраздел 4.2. Требования по надежности

Средний срок службы не менее 10 лет.

Подраздел 4.3. Требования к упаковке

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом возможных перегрузок. Стоимость упаковки входит в стоимость товара.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Приемка Товара осуществляется на территории Покупателя: 107140, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Красносельский, пл. Академика Доллежала д. 1, к.3.

При соответствии Товара по количеству, качеству и комплектности, а также при соответствии переданной Поставщиком документации условиям Договора и ТЗ Покупатель подписывает акт приема-передачи Товара.

При приемке Товара производится, в том числе, контроль по следующим параметрам:

визуальный контроль целостности на отсутствие загрязнений и деформаций Товара;

комплектность согласно разделу 11 ТЗ;

наличие и качество сопроводительной документации.

Подраздел 5.2. Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке товара

Вместе с Товаром Поставщик передаёт Покупателю следующую документацию:

Паспорта изделий с клеймом ОТК;

Руководства по эксплуатации (при наличии);

Сертификаты соответствия ТР ТС 032/2013;

Остальная документация – в соответствии с ГОСТ Р 15.301-2016 и договором.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Товар должен поставляться автомобильным транспортом. Доставка Товара осуществляется транспортной компанией до адреса Получателя: 107140, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Красносельский, пл. Академика Доллежала д. 1, к.3. Заказ транспортной компании и отгрузку Товара со своего адреса осуществляет Поставщик. Водитель транспортной компании должен иметь при себе действующий паспорт гражданина Российской Федерации и являться гражданином Российской Федерации, не имеющим двойного (множественного) гражданства. Планируемую дату поставки необходимо сообщить покупателю за три рабочих дня до даты поставки. Номер автомобиля и Ф.И.О. водителя должен быть выслан на электронную почту Покупателя khizhnyak@nikiet.ru и urnov_sv@nikiet.ru за один рабочий день до планируемого дня доставки товара. Для обеспечения полноценной разгрузки и приёмки Товара, автотранспорт должен прибыть по указанному адресу не позднее 13:00 часов согласованной даты.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик осуществляет гарантийное обслуживание товара в течение 12 месяцев с даты подписания Покупателем акта приема-передачи Товара.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРА

Материалы, применяемые при изготовлении товара, должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий на них.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Товар должен отвечать требованиям по безопасности к общепромышленному оборудованию по ГОСТ 12.2.003-91.

РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Товар должен быть поставлен по адресу: 107140, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Красносельский, пл. Академика Доллежала д. 1, к.3. Заказ транспортной компании и отгрузку Товара со своего адреса осуществляет Поставщик.

На территорию Покупателя допускаются только лица, имеющие гражданство Российской Федерации и действующий паспорт гражданина Российской Федерации, а также не имеющие двойного (множественного) гражданства.

Работники (представители) Поставщика, осуществляющие поставку на территорию Покупателя, должны иметь гражданство Российской Федерации и находиться на территории г. Москвы на законных основаниях. Поставщик (а также соисполнители, субподрядчики) в срок не позднее 35 календарных дней до даты поставки Товара представляют Покупателю оптический диск CD-RW с электронными фотокопиями всех заполненных страниц паспортов и трудовых книжек (выписка из электронной трудовой книжки с портала Госуслуг), фотокопией заполненных анкет по каждому привлекаемому работнику, а также анкеты в рукописном виде на каждого привлекаемого работника (представителя) (Приложение №1 к Техническому заданию) и заполненную таблицу по прилагаемой форме (Приложение №2 к Техническому заданию). Покупатель обязуется оформить допуск представителям (работникам) Поставщика на территорию в течение 35 календарных дней с даты получения полного и надлежащего комплекта документов. выполнением работ работниками (представителями) Поставщика должны пройти входной инструктаж по соблюдению требований охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, режимных требований, о запрете использования средств мобильной связи, фото - и видеосъемки, аудио и видеозаписи на рабочих местах и производственных помещениях. Поставщик (субподрядчик) обязан обеспечить выполнение работниками (представителями) указанных требований при осуществлении поставки. Данный порядок распространяется на выполнение работ /оказание услуг при исполнении гарантийных обязательств.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ

№	Наименование продукции	ГИД Продукции в ЕОС БДЦ	Единица измерения	Кол- во	Требуемый срок поставки
1	Клапан электромагнитный латунный муфтовый двухходовой нормально закрытый SMART SB55026 DN PN20 G1/2 AC220V	2323069	шт.	10	50 календарных дней с даты подписания договора
2	Крест СХА-14М-S316 Каталог "Fluid-Line"	1432078	шт.	25	
3	Обратный клапан на высокое давление серии CV700H CVH2-H-14М-S316 "Hy-Lok"	666807	шт.	25	
4	Прокладка из нержавеющей стали с резиновым кольцом для уплотнения резьбы G KP-C-04-S316 Каталог "Fluid-Line"	2030645	шт.	40	
5	Соединитель угловой CLA-14М-S316 Каталог "Fluid-Line"	1375997	шт.	200	
6	Тройник СТА-14М-S316 Каталог "Fluid-Line"	1156909	шт.	140	
7	Шаровой кран серии 110 BV-H-14М-S316 Каталог "Fluid-Line"	2523126	шт.	140	
8	Штуцер с наружной цилиндрической резьбой BSPP СМС-14М-8G-S316 Каталог "Fluid-Line"	1156896	шт.	20	
9	Игольчатый вентиль NV4-H-14М-R-S316 Каталог "Fluid-Line"	2522398	шт.	15	
10	Металлорукав MH2S-6М-300-A4G-I14М-2000 Каталог "Fluid-Line"	2030673	шт.	10	
11	Микронный Т-образный фильтр FTF-4N-1-S316 Каталог "Fluid-Line"	1060787	шт.	10	
12	Прокладка из нержавеющей стали с резиновым кольцом для уплотнения резьбы G KP-C-02-S316 каталог "Hy-Lok"	2523342	шт.	10	
13	Соединитель CUA-14М-S316 Каталог "Fluid-Line"	1060732	шт.	55	
14	Соединитель угловой CLA-10М-S316 Каталог "Fluid-Line"	1759099	шт.	40	
15	Тройник СТА-10М-S316 Каталог "Fluid-Line"	2523135	шт.	10	

16	Фильтрующий элемент к микронным фильтрам FTSE-1 Каталог "Fluid-Line"	1316177	шт.	10
17	Шаровой кран серии 110 BV-H-10M-S316 Каталог "Fluid-Line"	1929272	шт.	20
18	Штуцер СМС-14М-4N Hy-Lok	930766	шт.	25
19	Штуцер с наружной цилиндрической резьбой BSPP СМС-10М-8G-S316 Каталог "Fluid-Line"	2297613	шт.	10
20	Штуцер с наружной цилиндрической резьбой BSPP СМС-14М-4G-S316 Каталог "Fluid-Line"	1387277	шт.	10
21	Регулятор давления баллонный одноступенчатый RPA1CP-CB-20-G-F4N-AR каталог "Fluid-Line"	3659754	шт.	5
22	Обратный клапан серии CV700H CVH2-H-20M-1/3-S316 Каталог "Fluid-Line"	2319936	шт.	10
23	Прокладка из нержавеющей стали с резиновым кольцом для уплотнения резьбы G KP-C-05-S316 Каталог "Fluid-Line"	2030648	шт.	25
24	Соединитель CUA-20M-S316 Каталог "Fluid-Line"	2043717	шт.	20
25	Соединитель угловой CLA-20M-S316 Каталог "Fluid-Line"	1387265	шт.	55
26	Тройник СТА-20M-S316 Каталог "Fluid-Line"	1387270	шт.	60
27	"Кран шаровой НЗВ-Н-20М-РК-МЛ S316 220AC с электроприводом HQ004220AC Каталог ""Fluid-line""	2523251	шт.	10
28	Шаровой кран серии 110 BV-H-20M-S316 Каталог "Fluid-Line"	1421738	шт.	40
29	Штуцер с наружной цилиндрической резьбой BSPP СМС-20М-12G-S316 Каталог "Fluid-Line"	2030655	шт.	25
30	Регулятор давления 072SS-0100M-1S-GAUGE-VE A-Flow	2800990	шт.	5

31	Регулятор давления 072SS-0250M-1S-GAUGE-VE A-Flow	2800992	шт.	5	
32	Фитинг CFC-25M-12N-S316 Каталог "Fluid-Line"	3659721	шт.	5	
33	Фитинг H-HCM-12-16N S316 Каталог "Fluid-Line"	3659726	шт.	5	
34	Клапан электромагнитный для пара прямого действия нормально закрытый SMART SL55952 (NC) DN20 PN10 G3/4 AC220V	2323070	шт.	15	

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся передаваемая в соответствии с Договором поставки документация направляется Поставщиком Покупателю на бумажном носителе и в электронном виде – на любом электронном носителе.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы
1	Образец анкеты для допуска на территорию Покупателя	12
2	Образец таблицы для допуска на территорию Покупателя	14
3	ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» https://docs.cntd.ru/document/499031170	7
4	ГОСТ Р 15.301-2016 «Система разработки и постановки продукции на производство (СРПП). Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство» https://docs.cntd.ru/document/1200141162	7
5	ГОСТ 12.2.003-91 Оборудование производственное. Общие требования безопасности. https://docs.cntd.ru/document/901702428	8

Приложение № 1
к Техническому заданию

АНКЕТА

(заполняется собственноручно)

Место для
фотографии
4см x 6см

1. Фамилия _____
Имя _____
Отчество _____

2.	Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда, где и по какой причине.	
3.	Год, число, месяц и место рождения (село, деревня, город, район, область, край, республика).	
4.	Паспорт (номер, серия, кем и когда выдан).	
5.	ИНН/СНИЛС	
6.	Адрес регистрации, адрес фактического проживания, адрес временной регистрации (при наличии).	
7.	Занимаемая должность с указанием наименования организации, месяц и год трудоустройства в данную организацию.	
8.	Адрес организации (фактический, юридический, в т. ч. За границей).	
9.	Привлекались ли Вы и (или) Ваши родственники к уголовной ответственности? (при наличии судимостей, включая снятых по решению суда, указать: когда и за что).	
10.	Возбуждалось ли в отношении Вас и	

	(или) Ваших родственников уголовное дело? (если да, то указать, когда и за что, основания для прекращения уголовного дела).	
11.	Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, прежнее гражданство, если имеете гражданство другого государства также укажите).	
12.	Ходатайствовали ли Вы о выезде (въезде) на постоянное место жительства в другое государство (когда и в какое).	

13. Выезжали ли Вы за границу за последние 5 лет? Укажите год, страну и цель выезда: _____

14. Имеются ли у Вас близкие родственники, постоянно проживающие (проживавшие) за границей (в том числе в связи с работой либо обучением). Укажите фамилию, имя, отчество, степень родства, период проживания за границей: _____

15. Я даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных в соответствии с ФЗ России от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных данных», в целях обеспечения безопасности.

16. Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные в анкете, могут повлечь отказ в оформлении пропуска.

" ____ " _____ 20 ____ г. _____ / _____ /
(подпись) (инициалы, фамилия)

Фотография и сведения, изложенные в анкете, соответствуют представленным документам.

" ____ " _____ 20 ____ г. _____ / _____ /
(подпись) (инициалы, фамилия работника
кадрового

подразделения)
М.П.

Приложение № 2
к Техническому заданию

№ п/п	Фамилия	Имя	Отчество	Дата рождения	Гражданство (если изменял, то указать какое было ранее, когда и по какой причине, если имеется второе гражданство - указать)	Пол	Место рождения	Адрес регистрации (данные из паспорта)	Адрес временной регистрации и фактич. прожив.	Паспортные данные	№ СНИЛС	ИНН физ. лица	Фамилия, имя, отчество, гражданство, адрес близких родственников, проживающих за границей	Привлекались ли Вы и (или) Ваши родственники, к уголовной ответственности? (при наличии судимостей, включая снятых по решению суда, указать: когда и за что).	Возбуждалось ли в отношении Вас и (или) Ваших родственников уголовное дело? (если да, то указать: когда и за что, основания для прекращения уголовного дела).
Наименование организации, ИНН															
1	Иванов	Иван	Иванович	23.06.1967	РФ	м	Курская обл., р-н Мирный, пос. Жизнь	Курская обл., р-н Мирный, пос. Жизнь, ул. Победы, д.18, кв. 5	Курская обл., г. Курчатов, ул. Строителей д.8, кв. 25	6304 116422 УВД г. Курчатов	118-814-777 21	462366787965			Возбуждалось уголовное дело 27.01.2003 по ч. 1 ст. 158 УК РФ, прекращено УД 30.03.2003г. Основание ст. 25 1 УПК"
2	Петров	Петр	Петрович	06.05.1974	РФ, гражданство Республики Беларусь до 15.03.2020 г.	м	г. Воронеж	Респ. Карелия, р-н Сегежский, г. Сегежа, ул. Вл. Невского, д. 12А, кв.63	Воронежская обл, г. Нововоронеж, ул. Курчатова, д. 12А, кв.63	2005 123072 ГУ МВД России по Воронежской области	108-824-555 18	362366788775	брат Петров Сергей Петрович, 08.09.1977 г.р., гражданин Республики Беларусь, сведениями не располагаю		
3	Сидоров	Сидор	Сидорович	16.03.1987	РФ	м	Московской обл., г.Подольск	Краснодарский край, Ейский р-н, г. Ейск, ул. Правды, д. 18, корп.2, кв. 74.	Мурманская обл., г. Полярные Зори, гостиница "Север".	2506 672072 УВД г. Подольск Московской области	101-824-444 83	502398788775		осужден 27.01.2003 по ч. 3 ст. 158 УК РФ на 3 года лишения свободы (условно) Ейским городским судом" и т.п.	